

Fahrradträger für die Anhängerkupplung

Stand 01/2015

uebler
Zubehör rund ums Auto



| | F22 | F32 | F32XL | F42 | P22-S | P22-S + 3.Rad | P32-S | P32-S + 4.Rad | X21-S | X31-S |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Art-Nr. | 15820 | 15830 | 15850 | 15840 | 15800 | 15800 +19710 | 15810 | 15810 +19720 | 15760 | 15770 |
| Anzahl der Fahrräder | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 | 2 | 3 |
| Erweiterbar | nein | nein | nein | nein | ja | - | ja | - | nein | nein |
| Eigengewicht des Fahrradträgers | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 17 kg | 14 kg | 15 kg | 15,5 kg | 16,5 kg | 13,5 | 15,5 kg |
| D-Wert der AHK | ≥ 5,3 KN ≥ 6,7 KN | ≥ 5,3 KN ≥ 6,7 KN | ≥ 6,7 KN | ≥ 6,7 KN | ≥ 5,3 KN ≥ 6,7 KN | ≥ 6,7 KN | ≥ 6,7 KN | ≥ 6,7 KN | ≥ 5,3 KN ≥ 6,7 KN | ≥ 6,7 KN |
| Erforderliche Stützlast der AHK | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 75 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 75 kg | 50 kg | 50 kg |
| Max. Gewicht pro Fahrrad | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Max. Zuladung (SL= Stützlast in kg - bei jeweils angegebenem D-Wert) | 5,3 KN SL ≥50 kg: 38 kg 6,7KN SL ≥50 kg: 38 kg SL ≥75 kg: 60 kg | 5,3 KN SL ≥50 kg: 35,5 kg 6,7KN SL ≥50 kg: 35,5 kg SL ≥75 kg: 54 kg | SL ≥50 kg: 35 kg SL ≥75 kg: 60 kg SL ≥90 kg: 75 kg | SL ≥75 kg: 58 kg SL ≥90 kg: 72 kg | 5,3 KN SL ≥50 kg: 35 kg 6,7KN SL ≥50 kg: 35kg SL ≥75 kg: 60kg | SL ≥50 kg: 34 kg SL ≥75 kg: 52 kg | SL ≥50 kg: 34 kg SL ≥75 kg: 54 kg | SL ≥75 kg: 58 kg SL ≥90 kg: 72 kg | 5,3 KN SL ≥50 kg: 35 kg 6,7KN SL ≥50 kg: 36kg SL ≥75 kg: 60kg | SL ≥50 kg: 34 kg SL ≥75 kg: 54 kg |
| Geeignet für E-Bikes | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Max. Achsabstand der Fahrräder | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 130 cm | 130 cm |
| Abklappmechanismus (Öffnungswinkel) | nein | nein | nein (+Spann- gurte) | nein (+Spann- gurte) | ja (90°) | ja (90°) | ja (60°) | nein (+Spann- gurte) | ja (60°) | ja (60°) |
| Fahrradträger zusammenfaltbar | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| U-Bügel umklappbar | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Maße Fahrradträger HxBxT in cm | 77x118x65 | 77x118x79 | 75x118x79 | 75x118x97 | 77x115x65 | 77x115x65 | 77x115x79 | 77x115x79 | 77x119x64 | 77x119x79 |
| Maße Fahrradträger zusammengeklappt HxBxT in cm | 25x65x64 | 25x65x74 | 25x65x74 | 25x65x92 | - | - | - | - | 24x63x64 | 24x63x79 |
| Abstand zwischen den Fahrradschienen | 22 cm | 19 / 18 cm | 19 / 18 cm | 19 / 18 / 18 cm | 22 cm | 22 / 18 cm | 19 / 18 cm | 19 / 18 / 18 cm | 22 cm | 19 / 18 cm |
| Optionale Auffahrschiene | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Diebstahlsicherung für Fahrradträger + Fahrräder | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Abnehmbare Abstandshalter | Option | Option | Option | Option | SERIE | SERIE | SERIE | SERIE | SERIE | SERIE |
| Transport-/Aufbewahrungs- Tasche | Option | Option | Option | Option | Nein | Nein | Nein | Nein | Option | Option |
| Komplett vormontierte Lieferung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Max. Rahmendurchmesser der Fahrräder | 75mm Rund- / 75x45mm Ovalrohr | 75mm Rund- / 75x45mm Ovalrohr | 75mm Rund- / 75x45mm Ovalrohr | 75mm Rund- / 75x45mm Ovalrohr | 75mm Rund- / 75x45mm Ovalrohr | 75mm Rund- / 75x45mm Ovalrohr | 75mm Rund- / 75x45mm Ovalrohr | 75mm Rund- / 75x45mm Ovalrohr | 75mm Rund- / 75x45mm Ovalrohr | 75mm Rund- / 75x45mm Ovalrohr |
| 3 Jahre Garantie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |